





**Jabra** GN

EVOLVE 30II

**Diseñados para** una conectividad flexible y una gran calidad de sonido para llamadas y música.

-  Gran calidad de llamadas y música
-  Conectividad plug and play
-  Gestione sus llamadas fácilmente
-  Conectividad flexible mediante clavija de 3,5 mm, USB-A o USB-C



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Información general</b>	Qué hay en la caja	Auriculares Jabra Evolve 30 II, funda, inserto de espuma (solo disponible para dúo), tarjeta, bolsa de plástico, documentación
	Dimensiones del embalaje (l. x an. x al.)	Mono: 149,6 x 59,5 x 170,1 mm/5,88 x 2,3 x 6,7 in Estéreo: 151,2 x 59,5 x 170,4 mm/5,9 x 2,3 x 6,7 in
	Dimensiones de la unidad principal	Estéreo con cable 138,2 mm/sin cable 103,6 mm Estéreo con cable 5,44 in/sin cable 4,08 in Mono con cable 107,8 mm/sin cable 72,8 mm Mono con cable 4,24 in/sin cable 2,87 in
	Peso (incluyendo estilo principal)	Estéreo 171 g/ 6,03 oz Mono 142 g/5,02 oz
	Material utilizado	Diadema acolchada y almohadillas de espuma sobre la oreja muy cómodas.
	Garantía	2 años
	Jabra Direct/Jabra Xpress	Sí
	Jabra Sound+	No
	Características y funciones LED	Busylight, llamadas entrantes, notificaciones de Teams
	<b>Audio</b>	Ancho de banda del auricular
Tamaño del altavoz		ø 28 x 3,9 mm
Sensibilidad del altavoz		93,6 dB SPL @1kHz
Impedancia del altavoz		32+/-4,8 Ω, a 1 kHz
Potencia de entrada máxima del altavoz		Entrada nominal 5 mW a 0,4 V, entrada máxima 10 mW a 0,56 V
Rango de frecuencia del altavoz		150 Hz a 7 kHz, a salida SPL - 10 dB
Ancho de banda del altavoz, modo Conversación		150 Hz a 7 kHz, a salida SPL - 10 dB
Tipo de micrófono		Condensador electret (ECM)
Sensibilidad del micrófono		F = 1 kHz, Pin = 1 Pa, 0 dB = 1 V/Pa, Mín. = -48 dB, Máx. = -44 dB
Gama de frecuencia del micrófono		De 100 Hz a 10 kHz a 6 dB
Ancho de banda del micrófono		Banda ancha
Protección acústica para usuarios		PeakStop™
Certificaciones		Principales proveedores de UC y certificados para Microsoft Teams*
<b>Ajuste y comodidad</b>	Forma de los auriculares	Diadema por encima de la oreja
<b>Conectividad</b>	Conexión (ordenador y dispositivos móviles)	Clavija de 3,5 mm, USB-A/USB-C
	Longitud del cable	Cable de control: 95 cm/37,4 in, cable HS: 120 cm/47,24 in
	Fuente de alimentación de CA	Fuente de alimentación USB para PC
<b>Información ampliada</b>	Consumo de energía del altavoz	Entrada nominal 5 mW a 0,4 V, entrada máxima 10 mW a 0,56 V
	Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F)
	Temperatura de almacenamiento	-30 °C a + 80 °C Rango de temperatura de almacenamiento: (-20 °C a +35 °C 6 meses), (+35 °C a +45 °C 3 meses), (+45 °C a +45 °C 1 mes), (+60 °C a +70 °C 1 hora sin degradación), (+70 °C a +85 °C máximo 1 hora <20 % degradación)

\* Solo en las variantes para Microsoft Teams

TIPO DE PRODUCTO	REF.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN
Estéreo	5399-823-309	Jabra Evolve 30 II MS estéreo, USB-A	5706991019964
	5399-823-389	Jabra Evolve 30 II MS estéreo, USB-C	5706991023879
	5399-829-309	Jabra Evolve 30 II UC estéreo, USB-A	5706991019971
	5399-829-389	Jabra Evolve 30 II UC estéreo, USB-C	5706991023886
Meno	5393-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Mono, USB-A	5706991019940
	5393-823-389	Jabra Evolve 30 II MS Mono, USB-C	5706991023893
	5393-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Mono, USB-A	5706991019957
	5393-829-389	Jabra Evolve 30 II UC Mono, USB-C	5706991023909
Accesorio	14208-35	Controlador Jabra Evolve 30 II LINK MS, USB-C	5706991023923
	14208-36	Controlador Jabra Evolve 30 II LINK UC, USB-C	5706991023930